## レイヤテンプレートのアップデートについて

## アップデートの手順

本書は Windows7 を使用し説明しています。お使いの環境によって、画面が異なる場合があります。

1. KTSWeb サイト (http://www.kts.co.jp/download/up/vnas/layer/index.html#cadchk6) か らモジュールをダウンロードします。

お使いのモジュールのバージョンと、対象の基準(ダウンロードするファイル名)にご注意ください。



- 2. ダウンロードしたモジュールを実行します。
- 3. 開始画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。

開始 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
V-nasシリーズ レイヤテンプレートのアップデート
対応する基準名が表示されます。
下記のレイヤテンプレートをアップデートします。
国土交通省-CAD製図基準(案)-平成20年05月 対応バージョンが表示されます。
※V-nasシリーズ[Ver.12XX-14XX]に対応しています
注意 1. V-nasシリーズはすべて終了してください。 2. レイヤテンプレートが使用中の場合、アップデートができませんので注意してください。 3. レイヤテンプレートをカスタマイズしている場合、上書きされますので、バックアップを取 るなどしてくださいくレイヤテンプレートはインストールフォルダの「Layer Template" フォル ルダにあります)。
<u> </u>
< 戻る(B) (次へ(N))> キャンセル

 ドライブの選択画面が表示されます。検索するドライブにチェックをつけて、[次へ]ボタン をクリックします。すべてのドライブを検索対象とする場合は、"すべてのローカルドライ ブ"を選択します。個別に指定したフォルダーを検索対象とする場合は"個別指定"を選択しま す。

ドライブの選択	x
V-nasシリーズ レイヤテンプレートのアップデート	
アップデートしたいドライブにチェックしてください。 すべてのドライブのレイヤテンプレートをアップデートしたい場合は、「すべてのローカルドライブを選択してく い。 個別のフォルダー以下を指定する場合は、「個別指定、を選択してください。	(ださ
□[週別指定 □すべてのローカルドライブ フォルダーを指定して検索 □C¥ する場合はチェック。	>
すべてのドライブを検索する場合はチェック。	
指定したドライブを検索する場合はチェック。 クリック	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセ	ur 🗌

5. 4.で"個別指定"を選択した場合はフォルダーの選択ダイアログが表示されます。検索するフ ォルダーを指定して[OK]ボタンをクリックします。



6. レイヤテンプレートの選択画面が表示されます。ここには、アップデート対象のパスが表示 されます。実行する項目にチェックをつけます。



7. レイヤテンプレートの確認画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックすると、アップデ ートを実行します。

レイヤテンプレートの確認	×
V-nasシリーズ レイヤテンプレートのアップデート アップデートされる(前画 西で選択した項目)レイヤ	
アップデートするレイヤテンプレートを確認してください。	
よらしければし次へ」ホタンをクリックしてくたさい。 レイヤテンプレートのアップデートが開始されます。 アップデート先のレイヤテンプレートを置換しない場合 「置換オプションの "置換しない" を選択してください。	
C¥V-nas¥V-nas14¥LayerTemplate¥ C¥V-nas¥V-ROAD14¥LayerTemplate¥	
置換オプション ・ すべて上書き を選択します。 ・ 置換しない クリック	
< 戻る(B) 次へ(N) キャンセ	94

8. 完了画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックして作業を終了します。

完了	×
V-nasシリーズ レイヤテンプレートのアップデート	
アップデートが完了しました。「完了」ボタンをクリックして終了してください。	
クリック	
< 戻る(B) <u>完了</u> キャンセ	214

- アップデートに関する注意
  - ※ 必ず管理者権限(administrator)を持つユーザーアカウントでログインして下さい。
  - ※ V-nas シリーズ Ver12.XX (CAD チェッカー Ver6 を含む) 以上のアプリケーション インストールフォルダのみがアップデート対象となります。
  - ※ レイヤテンプレートの確認画面にある置換オプションは、通常は「すべて上書き」を選 択して下さい。データが上書きされると問題になる場合(レイヤテンプレートのデータ を編集されている場合など)は「置換しない」を選択します。