# V-nasClair シリーズ専用レイヤテンプレートの更新について

# 対象のアプリケーション

- · V-nasClair (Ver.2013 以降)
- V-nasClair x64
- V-nas (Ver.2013 以降)
- ・ その他の V-nasClair シリーズ製品(Ver.2013 以降)

### 注意事項

- ・ CAD チェッカーと V-nas シリーズではご利用になれません。
- ・ Ver.2012 以前の V-nasClair シリーズではご利用になれません。
- ・ ユーザー設定初期化を行うと、レイヤテンプレートが元の状態に戻ってしまいます。 ユーザー設定初期化をした後には、レイヤテンプレートをコピーし直してください。

## 更新の手順

- 1. ダウンロードしたファイル (LT2018.zip) をお手持ちの解凍ソフト等で展開してください。
- 2. 展開したフォルダをエクスプローラーで開くと、フォルダの中にレイヤテンプレートファイルがあります。
- 3. V-nasClair シリーズのアプリケーションを起動している場合は終了します。
- 4. レイヤテンプレートファイルを、ログインユーザーのレイヤテンプレートフォルダにコピー します。

レイヤテンプレートフォルダがない場合、対象のアプリケーションを一度起動してから終了して、レイヤテンプレートフォルダを作成してください。

#### ■ Ver.2018 以前:

C:\Users\(\mathbf{U}\) (市品名)\(\forall AppData\(\forall Roaming\)\(\forall KTS\(\forall ())\(\forall A)\(\forall ())\(\forall A)\(\forall ())\(\forall A)\(\forall ())\(\forall A)\(\forall ()\(\forall A)\(\forall A)\(\forall ()\(\forall A)\(\forall A)\(\forall ()\(\forall A)\(\forall ()\(\forall A)\(\forall A)\(\forall ()\(\forall A)\(\forall A)\(\forall ()\(\forall A)\(\forall A)\(\fora

#### ■ Ver.2019 以降:

C:\Users\(\pi\(() インユーザー名)\(\pi\App\)Data\(\pi\Local\)\(\pi\KTS\(\)(商品名)\(\pi\(() に ) ョン番号整数部)\(\pi\Temp\)lates\(\pi\Lapp\)

5. 以上で終了です。

以上