

2026 年 8 月 19 日

お客様各位

KTS 川田テクノシステム株式会社
KTS サポートセンター ktsinfo@kts.co.jp

下水道耐震 2025 指針(ボックス横方向) 修正版セットアップ公開のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

下水道耐震 2025 指針(ボックス横方向) について、8 月 19 日付で修正版セットアップを公開したことをご案内申し上げます。大変お手数ではございますが、該当製品をお使いのお客様は、修正版セットアップのダウンロードとインストールを行ってくださいませよう、お願いいたします。

敬具

記

■対象製品

下水道耐震 2025 指針(ボックス横方向) Ver.2.01

■修正内容

- ・「計算条件」画面で「慣性力を考慮する」を選択し、レベル 2 地震動タイプⅠの設計応答速度 S_v の採用値がレベル 2 地震動タイプⅡの値より大きい場合において、レベル 2 地震動タイプⅡの慣性力、地震時土圧、周面せん断力を含む組合せ荷重ケースの断面力の計算に固定荷重、常時土圧、水圧、浮力が考慮されておりましたので修正しました。
- ・浮上判定の計算タイプを「地盤の液状化」とした場合の浮上がりの検討において、レベル 2 地震動タイプⅡの浮上がり安全率の判定に、常時の許容安全率を用いておりましたので修正しました。

■修正版の公開場所

ねっとさーば Cloud クライアントツール 2 より、製品をダウンロードし、インストールしてください。

以上